

START Downlight Eco 95 8W 660lm 830

Artikelnummer 0053910

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START Downlight Eco 95 8W 660lm 830
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckeneinlege- bzw. -einbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Einzelhandel
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC001744
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	640
Systemeffizienz (lm/W)	80
Farbtemperatur (K)	3000
Lichtfarbe	Warmweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	110
Distributionstyp	Symmetrisch
Blendungsbegrenzung	< 28
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	8
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.5
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	115.0
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Stromstärke (mA)	58
Einschaltstrom (A)	7
Dauer Einschaltstrom (µs)	160
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Mittel (21% - 40%)
Max. Anzahl Leuchten pro 10A C Sicherung	140
Max. Anzahl Leuchten pro 13A C Sicherung	183
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	226
Max. Anzahl Leuchten pro 20A C Sicherung	283
Max. Anzahl Leuchten pro 10A B Sicherung	83
Max. Anzahl Leuchten pro 13A B Sicherung	109
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	135
Max. Anzahl Leuchten pro 20A B Sicherung	169

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	30000
----------------------	-------

START Downlight Eco 95 8W 660lm 830

Artikelnummer 0053910



Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9003 - Signalweiß
IP Schutzart	IP20
IK Schutzart	IK02
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	34
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	115
Gewicht (kg)	0.08

Verpackung

EAN-Nummer	5410288539102
Einzelverpackung Länge (cm)	11.7
Einzelverpackung Breite (cm)	4.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	13.0
DUN 14 (außen)	15410288539109
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	50
Außenverpackung Länge (cm)	60.0
Außenverpackung Breite (cm)	27.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	22.0

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40