



Visueller Komfort mit hoher Leistung

Nexo



Nexo repräsentiert die neue Ästhetik der Downlights im Sylvania-Portfolio und verfügt über einen halbmaternen Reflektor, einen opalen Diffusor auf der LED-Platine und eine schlanke Blende.

Nexo bietet eine reduzierte Blendung von UGR<19 bis zu 1500 lm für die 150-mm-Version und bis zu 4050 lm für die 205-mm-Version, wodurch es sich perfekt für Gastronomie, Büros, Bildungsbereiche und alle anderen Räume eignet, in denen Lichtkomfort benötigt wird.


Die Serie profitiert von einer hohen Energieeffizienz bis zu 132lm/W, was zu Einsparungen bei Ersatz von bestehenden Leuchten und der Verwendung in neuen Projekten beiträgt.

Um die Leistungen der Leuchten an Ihre Anforderungen anzupassen, sind die Leuchten als Multipower oder Dali Versionen erhältlich.

Die Produktreihe hat eine lange Lebensdauer (100.000 Stunden L80B20) und 5 Jahre Garantie, was zur Senkung der Wartungskosten beiträgt.

Nexo

PRO




Merkmale

- Lichtstrom von 800 lm bis 4250 lm für die Anforderungen von Wohn-, Gastronomie- oder Gewerbebereichen
- Die Schutzart IP54 an der Vorderseite ermöglicht die Installation in entsprechenden Nassbereichen
- Hohe Effizienz von bis zu 132 lm/W
- Passend für 150-mm- und 205-mm-Ausschnitte zum einfachen Austausch herkömmlicher Leuchten
- Ausführungen mit Multipower oder Dali Betriebsgerät
- Loop-in-Loop-out-Funktion mit Steckklemmenblock für schnelle Verkabelung
- Notlicht-Erweiterungs-Kit für Einzelbatteriebetrieb, 3 Stunden, als Zubehör erhältlich.
- Zubehör ist erhältlich, darunter Deckenverstärkungsplatten für die Deckenmontage und Adapterringe zur Anpassung bestehender Deckenausschnitte. Beispiel: Der Adapterring RAL9010 150/175/200 eignet sich für den 150-mm-Einbauausschnitt und ermöglicht die Installation in einem 175-mm-Ausschnitt mit einem Außenring von 200 mm in RAL9010
- Risikogruppe I


Produktinformationen

Art. Nr.	Artikelbeschreibung	Gehäusefarbe	Leistung der Leuchte (W)	Lichtstrom (lm)	Lichteffizienz der Leuchte lm/W	Farbtemperatur (K)	CRI	Dimmbar	Steuerungstechnik
Nexo									
0030365	Nexo 150 IP54 800-2350 lm 3CCT Multi	Weiß	6 - 19,5	800-2350	121	3000-3500-4000	80	Nein	Ein/Aus
0030366	Nexo 205 IP54 825-2575 lm 3 CCT Multi	Weiß	6 - 19,5	825-2575	132	3000-3500-4000	80	Nein	Ein/Aus
0030367	Nexo 205 IP54 3650-4250 lm 3 CCT Multi	Weiß	29 - 36	3650-4250	118	3000-3500-4000	80	Nein	Ein/Aus
0030368	Nexo 150 IP54 1500-2350 lm 3 CCT DALI	Weiß	12 - 20	1500-2350	11	3000-3500-4000	80	Ja	DALI-2, Switch-Dim
0030369	Nexo 205 IP54 1600-4250 lm 3CCT DALI	Weiß	11,5 - 36	1600-4250	11	3000-3500-4000	80	Ja	DALI-2, Switch-Dim

Photometrische Daten




0030368




0030369

Abmessungen (mm)




Nexo 150



Nexo 205

Nexo

PRO



Zubehör

Code	Beschreibung
9146602	LifeSafe Notlichtset MT 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
9146603	LifeSafe Notlichtset DAST 6-54V LIFEPO4 3H3W RC
0030490	Sicherheitskabel 1,5m 3erPack
0038001	Deckenverstärkungsplatte 150
0038003	Deckenverstärkungsplatte 205
0030461	Adapting Ring RAL9010 150/175/200
0030463	Adapting Ring RAL9010 205/225/250

Weitere Bilder



Nexo 150

Nexo 150 Multipower

Nexo 200

Nexo 200 DALI



Deckenverstärkungsplatte

Sicherheitskabel

Adapting Ring



SYLVANIA



CE UK
CA

in f  

Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit der technischen Angaben in dieser Veröffentlichung zu gewährleisten, unterliegen Spezifikationen und Leistungsdaten ständigen Änderungen. Die aktuellen Angaben sollten daher bei Feilo Sylvania International Group Kft. überprüft werden.

Copyright Feilo Sylvania International Group Kft. Februar 2026

sylvania-group.com

Ein Unternehmen der Feilo Sylvania