

SylWork Inspektion Mini

Artikelnummer 0090202

SYLVANIA

YourHome™



SylWork bietet eine Reihe leistungsstarker LED-Arbeitsleuchten, erhältlich sowohl als netzbetriebene als auch als batteriebetriebene Modelle. Für maximale Flexibilität konzipiert, liefert SylWork zuverlässige, temporäre Beleuchtung für eine Vielzahl von Heimwerkerprojekten, darunter Wohnungsdekoration, Haushaltsreparaturen, Reinigung, Aufräumen und allgemeine Wartungsarbeiten. Die SylWork Inspection Mini ist eine tragbare, batteriebetriebene Inspektionsleuchte, ideal für Arbeiten auf der Baustelle, Camping und Outdoor-Aktivitäten. Ihr kompaktes Design macht sie leicht transportierbar, während der integrierte Haken eine praktische freihändige Nutzung ermöglicht. Die Leuchte ist über das mitgelieferte USB-Kabel einfach wiederaufladbar und verfügt über eine dreistufige Dimmung sowie einen Blinkmodus für Notfälle. Leicht und dennoch robust bietet sie eine praktische Beleuchtungslösung für verschiedenste Anforderungen und wird mit einer dreijährigen Garantie geliefert. Ideal für den professionellen und privaten Einsatz.

Technische Werte

Größe (mm)



Photometrie

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	SylWork Inspektion Mini
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Montage	Sonstiges
Integrierter Präsenzmelder	KEINE
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC000347
Garantie	3 Jahre

Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	480
Farbtemperatur (K)	6500
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Keine
Photometrische Risikogruppe	RG1

Elektrische Daten

Notbeleuchtungstyp	
Systemleistung gesamt (W)	7.5
Elektrische Schutzklasse	Klasse III
Betriebsgerätetyp	Nicht erforderlich
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	DC

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	25000
----------------------	-------

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Schwarz
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK06
Diffusor	Prismatisch, Transparent
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Oberfläche Reflektor	Nicht anwendbar
Länge Produkt (mm)	337.5
Nominale Produktbreite (mm)	30
Nominale Produkthöhe (mm)	30
Gewicht (kg)	0.192

Verpackung

EAN-Nummer	5410288902029
Einzelverpackung Länge (cm)	34.5
Einzelverpackung Breite (cm)	4.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	3.5
DUN 14 (außen)	15410288902026
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	40
Außenverpackung Länge (cm)	39.0
Außenverpackung Breite (cm)	19.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	38.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
--------------------	-----