

LED Flutlicht Slim 10W 3000K

Bailey nr.: 140451



BAI LED Flutlichtstrahler Slim 10W 3000K 800lm IP65 Schwarz 120D 0.5m
Kabel 220-240V Floodlight / Scheinwerfer


Baileys Led Floodlight Slim-Serie beendet die unhandlichen Flutlichter. Da der LED-Treiber in das Modul integriert ist, ist das Gehäuse viel kleiner und eleganter geworden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Da die Leuchte der Schutzklasse IK08 und IP65 entspricht, kann sie einiges einstecken. Betriebstemperatur: -35°C bis +45°C. Mit Entlüftungsventil, um die Wasserdichtigkeit bei Überdruck zu erhalten.

allgemeine Klassifikation		Spezifikation	
EAN-code	8714681404515	Lichtstrom [lm]	800 800 lm
Produktserie	LED Floodlight	Lampenlichtausbeute [lm/W]	80 lm/W
Produkttyp	Slim	Leistungsfaktor	0.9
Spezifikation		Breite	83 mm
Verstellbarkeit	schwenkbar	Höhe/Tiefe	24 mm
Mit Bewegungsmelder	Nein	Länge	103 mm
Mit Lichtsensor	Nein	Außendurchmesser	
Mit Leuchtmittel	Ja	Einbauhöhe/-tiefe	
Fassung	Ohne	Einbaudurchmesser	
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium		
Oberfläche	pulverbeschichtet		
Gehäusefarbe	schwarz		
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		
Nennspannung	220 240 V		
Spannungsart	AC		
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	60 60 mA		
Dimmbar	Nein		
Lichtverteilung	symmetrisch		
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°		
Bemessungslebensdauer L70/B10 25°			
Bemessungslebensdauer L70/B50 25°			
Bemessungslebensdauer L80/B10 25°	30000 h		
Bemessungslebensdauer L80/B50 25°			
Bemessungslebensdauer L90/B10 25°			
Bemessungslebensdauer L90/B50 25°			
Schutzart (IP)	IP65		
Schlagfestigkeit	IK08		
Schutzklasse	I		
Bemessungsumgebungstemperatur	-35 45 °C		
Max. Systemleistung [W]	10 W		
Lichtfarbe	sonstige		
Farbtemperatur [K]	3000 3000 K		
Farbwiedergabeindex CRI	80-89		

Bailey 140451



This luminaire contains built-in LED lamps.



The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

